


Modulit 338LP - 40 mm

SECTION - SEZIONE



TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	.	6	.
Thickness - Spessore	mm	40	.
Module width - Larghezza modulo	mm	338	.
Length - Lunghezza	mm	.	On request A misura
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	1,3	Certified value ⁽¹⁾ Valore certificato ⁽¹⁾
Light transmission Trasmissione luminosa	%	58 ⁽²⁾	Clear - Cristallo (8005)
		37 ⁽²⁾	Opal - Opale (8121)
		40 ⁽³⁾	Bronze - Bronzo (8003)
G-value Valore G	%	66 ⁽⁴⁾	Clear - Cristallo (8005)
		54 ⁽⁴⁾	Opal - Opale (8121)
		45 ⁽⁵⁾	Bronze - Bronzo (8003)
Fire certification - Certificato fuoco	.	B s1 d0	According to EN 13501-1 ^(*) In base a EN 13501-1 ^(*)
Sound reduction Abbattimento acustico	dB	23	Estimated value ⁽⁵⁾ Valore stimato ⁽⁵⁾
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	.
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	.
UV protection - Protezione UV	.	Yes Sì	Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno
Warranty - Garanzia	.	.	Refer to Stabilit 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Stabilit

⁽¹⁾ According to EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946 - Secondo EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

⁽²⁾ Test according to EN 410 and EN 14500. - Test in base alle norme EN 410 e EN 14500.

⁽³⁾ Internal test according to ASTM D1003. - Test interno in base ad ASTM D1003.

The light transmission can vary according to production tolerance- La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.

⁽⁴⁾ Values calculated according to simplified model of the norm EN 16153 - Valori calcolati in base al modello semplificato della norma EN 16153.

⁽⁵⁾ Estimated value according to internal method - Valore stimato in base a metodo interno

^(*) Fire certification could be subject to limitations - Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISSSE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISSSE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esonera il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti od opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSSE SA senza alcun obbligo di preavviso.